

Trysil kommune
Teknisk drift (vann) 601201
Postboks 200
2421 TRYSIL
Att: Kinga Adam

Dato: 24.11.2025
Prøve ID: 2025-34374
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 19.11.25

Analyseperiode: 19.11.25 - 21.11.25

2025-34374-1 Rentvann - Ubehandlet
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.11.25 Kl. 08.35 - 19.11.25
Sted: **VB231 Råvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
pH ved 19-25°C	HA) 7.1		NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 19.0	°C		
Turbiditet	HA) <0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1	±0.012
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l	NS-EN ISO 7887 (C)	±25

2025-34374-2 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.11.25 Kl. 08.35 - 19.11.25
Sted: **PV234**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimfall 22°C	HA) 21	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	15 - 29
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
*) Smak	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
pH ved 19-25°C	HA) 7.4		6,5 - 9,5	NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 20.3	°C			
Turbiditet	HA) <0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	±0.012
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 (C)	±25
Konduktivitet 25 °C	HA) 12.9	mS/m	250	NS-ISO 7888	±1.29

2025-34374-3 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.11.25 Kl. 08.35 - 19.11.25
Sted: **PA332**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HA) 33	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	24 - 45
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
*) Smak	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
pH ved 19-25°C	HA) 7.4		6,5 - 9,5	NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 20.3	°C			
Turbiditet	HA) <0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	±0.012
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 (C)	±25
Konduktivitet 25 °C	HA) 12.9	mS/m	250	NS-ISO 7888	±1.29

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025)

< betyr: Mindre enn

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

HAL) Analysen er utført av SGS Hamar. Lukt/smak skala: 1-Ingen; 2-Så vidt konstaterbart; 3-Svakt; 4-Tydelig; 5-Sterk

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen



Hege Vaarnes Weiby
Fagansvarlig mikro

Kopi til
Terje Smestad (E-post)
Kinga Adam (E-post)
Heidi Irene Ringsrød (E-post)